

6. 在 Dreamweaver 中取消上一动作的快捷操作是()。

- A. Ctrl + F8
- B. Alt + F4
- C. Ctrl + Y
- D. Ctrl + Z

7. 在 Dreamweaver MX 中定义一个 Command 对象是通过()完成的。

- A. 服务器行为面板
- B. 属性检查器
- C. 行为面板
- D. CSS 样式面板

8. 制作下拉式菜单,当鼠标移出菜单项时隐藏一个显示层,应该选择()事件。

- A. onClick
- B. onDbClick
- C. onMouseOver
- D. onMouseOut

9. 条件表达式

`(income >= 800)? "rich1": "rich2"`

的意义是()。

- A. 如果 income 大于或等于 800,则表达式的值是 rich2,否则为 rich1
- B. 如果 income 大于或等于 800,则表达式的值是 rich1,否则为 rich2
- C. 如果 income 小于 800,则表达式的值是 rich1,否则为 rich2
- D. 表达式错误

10. 下面代码的运行结果是()。

```
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
var my_array=new Array()
for (i=6;i>=1;i--){
    my_array[i]=i
    document.write(my_array[i]+"<br>")
}
</script>
```

- A. 在页面分行显示数字 5 至 1
- B. 在页面分行显示数字 6 至 1
- C. 在页面一行显示数字 5 至 1
- D. 在页面一行显示数字 6 至 1

3. (8分)

①(2分)

答案:引入 System. Data. OleDb 命名空间,主要用来访问 Access 等简单数据源。

②(2分)

答案:建立 **数据库连接对象**

③(2分)

答案:指定连接对象的连接字符串。

④(2分)

答案:如果查询文本框中的字符不为空(即有字符)。

答案:将 DataReader 对象 dr 与数据控件 DataGrid 的对象进行绑定,以便读取并显示 dr 中的数据。

试卷代号:2253

座位号

中央广播电视大学 2009—2010 学年度第一学期“开放专科”期末考试

网站设计技术 试题

2010 年 1 月

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、填空题(在空格内填写正确的答案,每空 2 分,共 20 分)

1. 网站的 CI 形象包括_____、_____、字体和标语四个方面。
2. CSS 样式可以定义文字链接的外观,其中_____状态定义了文字链接处于激活状态的显示效果。
3. 在 HTML 文档中播放音乐,设定是否隐藏播放控制器面板使用_____属性;以插件形式播放音乐,使用_____属性指定音乐的源文件。
4. ASP 提供两个内置对象存储会话变量和应用程序变量,_____用来存储会话变量,_____用来存储应用程序变量。
5. 在 ASP 中,变量可分为局部变量、_____、_____和应用程序变量。
6. 在浏览器中将显示为_____。

得分	评卷人

二、单项选择题(将一个正确的答案代码填入括号中,每小题 3 分,共 45 分)

1. 突出显示某段文字的显示,需使用()标签。

A. <p>和</p>	B. 和
C. <dl>、</dl>和	D. 、和

11. Global. asa 是一个特殊的文件,应放在()。

- A. 应用程序的任何目录中
- B. IIS 的默认站点中
- C. 应用程序根目录中
- D. 任何文件夹中

12. 在时间轴面板中定义动画时,选中“自动播放”和“循环”,则()。

- A. 单击页面时即自动播放时间轴中的动画
- B. 页面上的时间轴中的动画自动循环播放
- C. 鼠标在页面上移动时即自动播放时间轴中的动画
- D. 页面在载入浏览器时即自动播放时间轴中的动画

13. 在服务器端应该使用()对象来保存用户个人信息。

- A. Request
- B. Response
- C. Server
- D. Session

14. 在 ASP 中,Response 对象用来将服务器端的信息发送到浏览器,它通过()方法输出信息到客户端。

- A. Redirect()
- B. Write()
- C. Abandon()
- D. CreateObject()

15. Recordset 对象的()方法用于打开记录集对象。

- A. MoveNext()
- B. Close()
- C. Open()
- D. Move()

得分	评卷人

三、简答题(每题 10 分,共 20 分)

1. 简述网站的开发流程。
2. 简述 JavaScript 的特点。

得分	评卷人

四、应用题(共 15 分)

编写一个显示当前时间的 JavaScript 函数 `dis_time`, 格式为“小时一分一秒”。

试卷代号:2253

中央广播电视大学 2009—2010 学年度第一学期“开放专科”期末考试

网站设计技术 试题答案及评分标准

(供参考)

2010 年 1 月

一、填空题(每空 2 分,共 20 分)

1. 标志 色彩
2. active
3. hidden src
4. Session 对象 Application 对象
5. 全局变量 会话变量
6. 一个空格

二、单项选择题(每小题 3 分,共 45 分)

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. C | 3. A | 4. B | 5. D |
| 6. D | 7. A | 8. D | 9. B | 10. B |
| 11. C | 12. B | 13. D | 14. B | 15. C |

三、简答题(每题 10 分,共 20 分)

1. 答案要点:

- 步骤 1:定义站点,包括明确建立站点的目的、确定网站提供的内容以及搜集网站资料;
- 步骤 2:建立网站结构,包括建立网站结构流程图,明晰网页间的链接关系;
- 步骤 3:设计和制作主页,主页的好坏将直接影响网站的推广效果;
- 步骤 4:制作、完善其他页面;
- 步骤 5:测试,包括网页测试和网站的验证及调试;
- 步骤 6:发布和维护网站。

2. 答案要点:

- (1)简单性。

(2)基于对象。JavaScript 是基于对象(object-based)的,它允许用户自定义对象,同时浏览器还提供了大量内置对象。但 JavaScript 不是完全面向对象的,它不支持类和继承。

(3)可移植性。在大多数浏览器上,JavaScript 脚本程序可以不经修改而直接运行。

(4)动态性。JavaScript 是设计交互式动态、特别是“客户端动态”页面的重要工具。

四、应用题(共 15 分)

答案要点:

```
function dis_time(){  
    var now=new Date()  
    var hour=now.getHours()  
    var minute=now.getMinutes()  
    var second=now.getSeconds()  
    document.write(hour+"-"+minute+"-"+second)  
}
```