

试卷代号:23999

座位号

国家开放大学2022年秋季学期期末统一考试

JavaScript 程序设计 试题

2023 年 1 月

题 号	一	二	三	四	总 分
分 数					

得 分	评卷人

一、单项选择题(每小题 3 分,15 题,共 45 分)

1. JavaScript 特点不包括()。
- A. 解释性 B. 用于客户端
- C. 基于对象 D. 静态的
2. 下列标识符定义合法的是()。
- A. w@s B. a-b
- C. 2s D. \$a
3. Javascript 脚本的类型转换说法正确的是()。
- A. parseInt("66.6s")的返回值是 7
- B. parseInt("66.6s")的返回值是 NaN
- C. parseFloat("66ss36.8id")的返回值是 36
- D. parseFloat("66ss36.8id")的返回值是 66
4. 写 "Hello World" 的正确 Javascript 语法是()。
- A. ("Hello World") B. "Hello World"
- C. response.write("Hello World") D. document.write("Hello World")
5. 下列选项中哪一个可以作为 for 循环的有效的第一行?()
- A. for(x=1; x<6; x+=1) B. for(x==1; x<6; x+=1)
- C. for(x=1; x=6; x+=1) D. for(x+=1; x<6; x=1)

6. 关于函数,以下说法错误的是()。
- A. 函数类似于方法,是执行特定任务的语句块
- B. 可以直接使用函数名称来调用函数
- C. 函数可以提高代码的重用率
- D. 函数不能有返回值
7. 在 JavaScript 中,通过下面的()运算符访问对象的属性和方法。
- A. 加运算符(+)
- B. 点运算符(·)
- C. 乘运算符(*)
- D. 不能访问
8. 以下()表达式产生一个 0-7 之间(含 0,7)的随机整数。
- A. Math.floor(Math.random()*6)
- B. Math.floor(Math.random()*7)
- C. Math.floor(Math.random()*8)
- D. Math.ceil(Math.random()*8)
9. 声明一个对象,包含 name 属性和 show()方法,以下代码中正确的是()。
- A. var obj = [name:"zhangsan",show:function(){alert(name);}];
- B. var obj = {name:"zhangsan",show:"alert(this.name)"};
- C. var obj = {name:"zhangsan",show:function(){alert(name);}};
- D. var obj = {name:"zhangsan",show:function(){alert(this.name);}};
10. 下列正则表达式中,可以匹配首位是小写字母或数字,其它位数是小写字母的最少两位的字符串是()。
- A. /\w{2,}\$ /
- B. /^[a-z0-9][a-z]+\$ /
- C. /^[a-z0-9][a-z]*\$ /
- D. /^[a-z0-9]\d+\$ /
11. 下列不属于文档对象的方法是()。
- A. createElement()
- B. getElementById()
- C. getElementsByName()
- D. getLength()
12. 要求用 JavaScript 实现下面的功能:在一个文本框中内容发生改变后,单击页面的其他部分将弹出一个消息框显示文本框中的内容,下面语句正确的是()。
- A. <input type="text" onClick="alert(this.value)">
- B. <input type="text" onChange="alert(this.value)">
- C. <input type="text" onChange="alert(text.value)">
- D. <input type="text" onClick="alert(value)">
13. 在 JavaScript 中,如果不指明对象直接调用某个方法,则该方法默认属于哪个对象?()
- A. document
- B. window
- C. form
- D. location

14. Ajax 程序在处理请求结果时,如果以文本的方式处理,需要使用 XMLHttpRequest 的哪个属性? ()

- A. responseText
- B. responseXML
- C. requestText
- D. requestXML

15. 有以下 HTML 代码片段,()可以找到“<tr><td>第一行</td></tr>”元素。

```
<table>
  <tr><td>第一行</td></tr>
  <tr><td>第二行</td></tr>
  <tr><td>第三行</td></tr>
</table>
```

- A. \$("tr:first")
- B. \$("tr>td")
- C. \$("td")
- D. \$("table tr td")

得 分	评卷人

二、多项选择题(每小题 3 分,5 题,共 15 分)

16. 如何在 JavaScript 中添加注释()。
- A. 'This is a comment
 - B. <!--This is a comment-->
 - C. //This is a comment
 - D. /* This is a comment */

17. 以下关于 Array 数组对象的说法不正确的是()。

- A. 对数组里数据的排序可以用 sort()方法,如果排序效果非预期,可以给 sort()方法加一个排序函数的参数
- B. reverse 用于对数组数据的倒序排列
- C. 向数组的最后位置加一个新元素,可以用 pop 方法
- D. unshift 方法用于删除数组第一个元素

18. foo 是一个 JSON 对象,那么获取 att 属性的值,以下哪些做法是可以的? ()

- A. foo.att
- B. foo("att")
- C. foo["att"]
- D. foo{"att"}

19. 在 HTML 页面上包含如下创建层的语句,那么编写 JavaScript 语句实现显示该层的语句正确的是()。

```
<html>
<body>
<div id="imageLayer"style="display:none;">
</div>
</body>
</html>
```

- A. document.getElementsByTagName("div")[0].style.display="block";
- B. document.getElementById("imageLayer").style.display="block";
- C. document.getElementsByName("imageLayer")[0].style.display="block";
- D. document.getElementsByName("imageLayer").get(0).style.display="block";

20. 在 JavaScript 中,对于浏览器对象的层次关系正确理解的是()。

- A. window 对象是所有页面内容的根对象
- B. document 对象包含 location 对象和 history 对象
- C. location 对象包含 history 对象
- D. document 对象包含 forms 对象

得 分	评卷人

三、判断题(每小题 2 分,10 题,共 20 分)

- 21. 在 HTML 文档中通过使用<script>标签可以引入 JavaScript 程序。()
- 22. 在 JavaScript 中,两个整数进行除(/)运算,其结果也为整数。()
- 23. 在 JavaScript 中,可使用 Function()定义函数。Function()可以接受任意多个字符串参数。()
- 24. 在 JavaScript 中处理异常时,如果添加了 finally 语句,则 catch 语句可以省略。()
- 25. 在 JavaScript 中,当使用 new 运算符创建一个对象变量后,一定要使用 delete 运算符把创建的对象变量撤销。()
- 26. substring() 方法一共有两个参数,省略第二个参数表示从参数开始位置截取到字符串结束。()
- 27. 在正则表达式中“\D”匹配一个非数字字符。()
- 28. 在 HTML 文档中,每个标签都可以有一个 name 属性,name 属性的值不是唯一的。()
- 29. setTimeout()方法第一个参数可以用引号括起来的一段代码,也可以是一个函数名。()
- 30. Ajax 不是一种新的编程语言,而是一种用于创建更好更快、以及交互性更强的 Web 应用程序的技术。()

得 分	评卷人

四、阅读程序题(每小题 10 分,2 题,共 20 分)

31. 分析下段代码输出结果是()。

```
<html>
<body>
<script type="Text/JavaScript">
var arr=[2,3,4,5,6];
var s=0;
for(var i=0;i<arr.length;i++){
    if(i%2==0)s+=arr[i];
}
console.log(s);
</script>
</body>
</html>
```

- A. 20
- B. 18
- C. 14
- D. 12

32. 如下代码运行的结果是()。

```
<html>
<body>
<script type="Text/JavaScript">
    var attr = [2,34,2,5,6,5];
    var newAttr = [];
    var flag = true;
    for(var i = 0;i<attr.length;i++){
        flag = true;
        for(var j = 0;j <newAttr.length;j++){
            if(newAttr[j] == attr[i]){
                flag = false;
            }
        };
        if(flag){
            newAttr.push(attr[i])
        }
    }
    console.log(newAttr);
</script>
</body>
</html>
```

- A. [2,34,5,6]
- B. [34,6]
- C. [2,5]
- D. [2,34,2,5,6,5]

试卷代号:23999

2022年秋季学期考试

JavaScript 程序设计 参考答案

2023 年 1 月

一、单项选择题(每小题 3 分,15 题,共 45 分)

1. D
2. D
3. D
4. D
5. A
6. D
7. B
8. C
9. D
10. B
11. D
12. B
13. B
14. A
15. A

二、多项选择题(每小题 3 分,5 题,共 15 分)

16. CD
17. CD
18. AC
19. ABC
20. AD

三、判断题(每小题 2 分,10 题,共 20 分)

21. 对
22. 错
23. 对
24. 对
25. 错
26. 对
27. 对
28. 对
29. 对
30. 对

四、阅读程序题(每小题 10 分,2 题,共 20 分)

31. D
32. A