

○—○—○—

学 号
姓 名
分校(工作站)

○—○—○—

题
答
要
不
内
线
封
密

试卷代号:23986

座位号

国家开放大学2022年秋季学期期末统一考试

Java 语言程序设计 试题

2023 年 1 月

题 号	一	二	三	总 分
分 数				

得 分	评卷人

一、单项选择题(将一个正确的选项填写在括号中。本题 20 个小题，
每小题 3 分，共 60 分)

1. 下列()移动开发平台使用 Java 语言作为官方推荐开发语言。
A. Symbian
B. IOS
C. Windows
D. Android
2. 下列()是合法的用户自定义的标识符。
A. num blue
B. visitorName
C. null
D. 33
3. 下列关于 float 类型 float f=8.2 的说法,正确的是()。
A. 正确
B. 错误,精度不够,需要强制类型转换 float
C. 错误,变量声明错误
D. 错误,可以考虑使用 int 类型

4. 下列代码段执行后,输出结果正确的是()。

```
public class Test2{  
    public static void main(String args[]){  
        int m=6;  
        System.out.println("value is " + ((m>15) ? 9.9:50));  
    }  
}
```

- A. value is 6
- B. value is 9.9
- C. value is 50
- D. value is 50.0

5. (int)((double)(7)/2)的结果是()。

- A. 0
- B. 3
- C. 3.5
- D. 3.50

6. 下列()注释在 Java 语言的代码中是正确的。

- A. /
- B. /..... */
- C. /* *..... */
- D. !

7. 执行下列语句: int m=15; int val =m— —; val 的值是()。

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

8. 下列代码段运行结果为()。

```
int num = 68;  
if (num % 2==0) {  
    System.out.println("num" + num + " 是 偶数");  
} else {  
    System.out.println("num" + num + " 是 奇数");  
}
```

- A. 68
- B. 2
- C. num 68 是 偶数
- D. num 68 是 奇数

9. 下列代码段,m 的值为()会输出“default”。

```
public class Test1{  
    public static void main(String args[]){  
        int m;  
        switch(m){  
            case 0:  
                System.out.println("case 0");  
                break;  
            case 1:  
                System.out.println("case 1");  
                break;  
            case 2: break;  
            default: System.out.println("default");  
        }  
    }  
}
```

- A. 0 B. 1
- C. 2 D. 3

10. 下列代码段,n 的值为()时将打印字符串"third" 。

```
if(n>5){ System.out.println("first"); }  
else if(n<=0){ System.out.println("second"); }  
else { System.out.println("third"); }
```

- A. 20 B. 0
- C. -5 D. 1

11. 下列循环语句实现先判断后执行循环条件的是()。

- A. while
- B. do-while
- C. break
- D. if

12. 下列代码段,执行结果为()。

```
int n; for (n=7; n>=2; n--) {System.out.println(n);}
```

- A. 代码执行成功,输出结果为 7
- B. 代码执行成功,输出结果共 6 行,每行分别为 7,6,5,4,3,2
- C. 代码执行成功,输出结果为 765432
- D. 代码编译失败,没有结果输出

13. 下列关于构造函数的描述,正确的是()。

- A. 构造函数的命名没有规定
- B. 构造函数没有返回值
- C. 构造函数需要显示的调用
- D. 构造函数的命名不能和类同名

14. 下列()不是修饰符。

- A. static B. continue
- C. final D. abstract

15. 在 Java 语言中,下列关于方法覆盖的描述,错误的是()。

- A. 子类的方法名称与父类要保持一致
- B. 子类的返回数据类型与父类要保持一致
- C. 子类的参数信息与父类要保持一致
- D. 父类中声明为 private 的方法,对于子类是可以访问的

16. 下列关于 Java 中类的说法不正确的是()。

- A. 类体中有变量定义、构造方法和成员方法的定义
- B. 构造函数是类中的特殊方法
- C. 类一定要声明为 public 的,才可以执行
- D. 一个 Java 文件中可以有多个 class 定义

17. 下列关于抽象类和接口的说法错误的是()。

- A. 抽象类无法直接创建实例。
- B. 抽象方法可以仅有方法声明而没有实现部分。
- C. 一个接口即需要有方法的定义,也需要有方法的实现。
- D. 接口通常以 interface 来声明 。

18. Java 语言中,关于包的说法,正确的是()。
- A. package 语句可以放在代码的任意位置
- B. package 语句必须是代码段中第一行可执行语句
- C. 包就是一个文件夹
- D. package 语句可以有多个
19. 对于下列代码,()情况不能使第 7 行的代码执行。

```
1 //some code here
2 try{
3 //some code here
4 }catch(SomeException se){
5 //some code here
6 }finally{
7 //some code here
8 }
```

- A. 第 1 行抛出异常
- B. 第 5 行抛出异常
- C. 第 3 行代码成功执行
- D. 无论如何第 7 行都会运行
20. 下列说法中错误的是()。
- A. 线程就是程序
- B. 线程是一个程序的单个执行流程
- C. 多线程是指一个程序的多个执行流程
- D. 多线程可用于实现并发

得 分	评卷人

二、判断题(正确的在括号内填写“√”,错误的填写“×”。本题 10 个
小题,每小题 2 分,共 20 分)

21. Java 语言中注释的语法有三种:单行注释、多行注释和文档注释。()
22. 某些情况下,for 语句中的各个语句都可以为空。()
23. 面向对象的抽象性,可以从事物中抽象出本质特征信息,其中的处理过程和动作可以转化为类的属性。()
24. 修饰符控制了方法的可见范围。()
25. 在 Java 语言中,方法的返回值的类型可以是任意的数据类型,但是不能是用户自定义类。()

26. 子类在方法覆盖时,protected 的方法可以在子类中被修改为 public。()
27. Super 可以在构造方法中使用。()
28. 对于下列代码段,如果在 try 语句块中不出现异常,则执行完 try 内的代码段之后,执行 catch 内部的代码。()

```
Try{
//业务代码,可能发生异常或抛出异常
}catch{
//异常处理代码
}
.....
```

29. 线程有自己的堆栈和局部变量,线程也有独立的地址空间。()
30. 与通过 Callable 接口创建线程相比,通过 Runnable 创建线程可以有返回值。()

得 分	评卷人

三、阅读程序题(阅读程序代码,将一个正确的选项填写在括号内,实
现代码功能。本题 5 个小题,每小题 4 分,共 20 分)

31. 下列代码基于抽象类 Wine 的多个实现类,子类实现基类的 drink()方法。在测试方法中,判断在多态场景下的方法执行结果。请阅读如下代码段,并补齐其中缺失的代码。

```
public 【1】 class Wine {
    public void drink() {
        System. out. println("drink==>" + "wine");
    }
}

public class MTWine 【2】 Wine {
    【3】
    public void drink() {
        System. out. println("drink==>" + "茅台");
    }
}

public class WLYWine 【2】 Wine {
    【3】
```

```
public void drink() {  
    System.out.println("drink==>" + "五粮液");  
}  
}  
  
public class TestWineType {  
    public static void main(【4】 args) {  
        Wine wine1 = 【5】 MTWine();  
        wine1.drink();  
    }  
}
```

- 【1】选择合适的 Java 类修饰符()。
- | | |
|-----------|-----------------|
| A. static | B. abstract |
| C. final | D. synchronized |
- 【2】选择合适的 Java 关键字()。
- | | |
|------------|---------------|
| A. extends | B. implements |
| C. include | D. reference |
- 【3】选择合适的 Java 关键字()。
- | | |
|--------------|----------------------|
| A. @Override | B. @SuppressWarnings |
| C. @Param | D. @Deprecated |
- 【4】选择合适的 Java 数据类型()。
- | | |
|------------|--|
| A. integer | |
| B. Object | |
| C. String | |
| D. void | |
- 【5】选择合适的 Java 关键字()。
- | | |
|------------|---------------|
| A. and | B. instanceof |
| C. extends | D. new |

试卷代号:23986

2022年秋季学期考试

Java 语言程序设计 参考答案

2023 年 1 月

一、单项选择题(本题 20 个小题,每小题 3 分,共 60 分)

1. D
2. B
3. C
4. D
5. B
6. C
7. C
8. C
9. D
10. D
11. A
12. B
13. B
14. B
15. D
16. C
17. C
18. B
19. A
20. A

二、判断题(本题 10 个小题,每小题 2 分,共 20 分)

21. ✓
22. ✓
23. ✕
24. ✕
25. ✕
26. ✓
27. ✓
28. ✕
29. ✕
30. ✕

三、阅读程序题(本题 5 个小题,每小题 4 分,共 20 分)

31. 【1】B
- 【2】A
- 【3】A
- 【4】C
- 【5】D